

Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug



Das Heckzelt wird am Einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

- 1) Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken ins Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken - Haken hängt fest im Schloss (Haken zeigt nach außen)
- 2) Rohrschelle mit Haken an beiden Anschlagstopfen befestigen; Haken zeigt jeweils nach außen
- 3) Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts an der Heckklappenverkleidung festkletten.
(Bei Fahrzeugen ohne Heckklappenverkleidung direkt auf die Blechflächen kletten)
- 4) Heckzelt an den Ecken festkletten und jeweils links und rechts an den Haken der Anschlagstopfen einhängen (s.Foto)
- 5) Regenschutz unterhalb der Heckklappenkante festkletten
- 6) Von Innen anschließend die Kletttringe an den Gasdruckfedern befestigen
- 7) Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten
(Das linke Vorhangende hinter dem Kabelstrang verlegen)
- 8) Festkletten der seitlichen Klettbinden in Höhe der Rückleuchten
- 9) Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren mit dem Wasserkanister, einer Sporttasche o.ä. am Boden fixiert werden.
- 10) Bei Bedarf den Sicht-/Spritzschutz links und rechts an den Gasdruckfedern befestigen

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen - das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichtem, hochfestem Polyester-Gewebe (Stamoid), und ist UV-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muß weder Außen noch Innen nachimprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muß, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellem Pflegemittel behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

Lieferumfang Heckzelt T5:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| - 1 Heckzelt | - 2 Rohrschellen mit Haken | - 1 Heringsauszieher |
| - 1 Sicht-/Spritzschutz | - 1 S-Haken | - 2 Reinigungspads |
| - 16 Klettstreifen, schwarz | - 5 Erdnägel | - 1 Transporttasche |

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine email oder nutzen Sie unser Forum auf der Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten.

VanShower
Peter-Sander-Straße 2
55252 Mainz-Kastel
Tel.: 06134/55 77 16
Fax: 06134/55 77 14
info@vanshower.de

Montageanleitung

Vanshower - Heckklappenzelt

Volkswagen T5

Passend für alle Modellvarianten Volkswagen T5 mit Heckklappe.

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischem Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.

